



BP8S BORNE DE PAIEMENT PORTIQUE
(sans bancaire)



PRESENTATION

Pour répondre simplement à l'essentiel.

La borne BP8S concentre les fonctionnalités essentielles à l'activité.

Véritable porte d'entrée dans la gamme EAS, la BP8S permet de choisir le ou les moyens de paiement à intégrer pour s'adapter parfaitement au besoin.

Cette borne entrée de gamme est commercialisée sans moyens de paiement.

Elle est personnalisable en choisissant le ou les moyens de paiement répondant à vos besoins.

AVANTAGES

Cette borne est particulièrement adaptée aux usages internes, comme le paiement par carte privative uniquement

L'option borne mail permet un envoi journalier des compteurs financiers ainsi que les alarmes techniques en temps réel à une ou plusieurs adresses électroniques.

ÉQUIPEMENT DE BASE

- / Bandeau éclairé par LED.
- / Anti condensation, avec ventilateur.
- / Gaine pour raccordement à un système d'aspiration de monnaie.
- / Ouverture de la porte basse sur gonds et amovible.
- / Fermeture à crémaillère 5 points pour la porte haute et
- / 3 points pour la porte basse.
- / Fermeture à clé de sécurité IP65.
- / Retour pièces dans la sébile.

En version boutons :

- / Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères.
- / Boutons de sélections étanches anti-vandales en inox.

En version tactile :

- / Écran industriel TFT 10.1".
- / Dalle tactile de technologie capacitive projetée.
- / Vitre blindée d'épaisseur 6 mm

OPTIONS

- / Paiement carte bancaire (natif en IP, 3G en option) :
 - Sans contact autonome seul
 - Contact et sans contact
- / Monnayeur à pièces avec pré encaissement
- / Boite à pièces sécurisée
- / Boite à pièces simple
- / Gestion carte ou clé sans contact EAS (paiement et rechargement)
- / Système d'avalement des cartes programme portique EAS

- / Gestion de la clé Eurokey (paiement et rechargement)
- / Assistance vocale
- / Lecteur de code à barre ou QR code. (Possibilité pour l'utilisateur d'accéder à des promotions)
- / Gaine pour raccordement à un système d'aspiration de monnaie.
- / Lecteur de billets avec empileur (200 billets)
- / Un Hopper
- / Envoi de mails
- / Envoi de SMS
- / Signalétique personnalisable (lexan)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	L 500 x P 335 x H 1519
Poids	75 Kg
Alimentation	230 VAC - 50 Hz
Tôlerie	Inox 430 peint 20/10